



AVARINIAI DUŠAI IR AKIŲ PLOVYKLOS

S R O W E R S - W A S R E R S


MŪSŲ AMBICIJA - NUOLATINIS TOBULINIMAS

Fiorentino Tonati įkūrė TOF 1948 m. Ortos ežero teritorijoje, esančioje tarp Pjemonto ir Lombardijos.


Šiandien TOF čia ir toliau gamina: trys gamybos padaliniai, kurių bendras plotas 10 000 kvadratinų metrų, nuolatinės investicijos į aukštųjų technologijų įrangą, pažangūs, automatizuoti gamybos procesai ir išplėtotas tinklas partnerių ir (arba) tiekėjų. Šie veiksniai leidžia derinti aukščiausią produktų kokybę ir patikimumą siekiant komercinio konkurencingumo, suderinti didelį gamybos potencialą su dideliu lankstumu ir galimybe prisitaikyti prie poreikių pritaikymas klientams. TOF "Made in Italy" nėra tik etiketė, klijuojama ant produktų - tai žinių ir patirties, sukauptos per daugelį metų, rezultatas.

Kiekvienas produktas gaminamas tik Italijoje, kiekviena detalė, kiekviena sudedamoji dalis yra kontroliuojama ir prižiūrima taip, kad būtų verta amatininko dirbtuvės, kuri užtikrina nuolatinę aukštą kokybę. Tarptautinėse rinkose veikianti nuo 1950-ųjų pradžios, TOF šiandien platina savo gaminius daugiau nei 60 pasaulio šalių ir dalyvauja pagrindinėse prekybos mugėse. 5 200 nuorodų į katalogus, 13 000 valdomų smulkių dalių, 3 000 000 000 per metus pagamintų dalių, 1 400 klientų, 19 pateiktų patentų - skaičiai, kurie tik iš dalies pasakoja apie įmonę, kurioje gerai atlikti savo darbą yra bendra vertybė, visų vertybė.





AKIŲ PLOVIKLIAI





3

2



4



3



1

Akių ploviklio purškimo galvutės gaminamos naudojant plastikinės medžiagos derinys, sujungtas su žalvariniu korpusu ir vožtuvu, padengtu antikorozine epoksidine danga (1).

Purkštuvė yra srauto reguliatorius, galintis absorbuoti bet kokią pavojingą slėgio perkrovą iš vandentiekio tinklo (2).

Pagal DIN EN 15154 standartą svirtis įjungiama vienu judesiu, o jos užraktas užtikrina nuolatinį svirties veikimą. vandens tiekimas visiškai laisvai judinant rankas (3). Akis saugantys kaušeliai, pagaminti iš minkštos, iš nealergizuojančios gumos ir su dulkių nepraleidžiančiu dangteliu, apsaugo nuo galimų traumų ir padeda tinkamai nukreipti vandens srautą (4).

Tiekimas: G3/8 (prijungti prie vandentiekio, naudoti geriamąjį vandenį)

Mažiausias reikalingas vandens slėgis: 2 barai

Vandens srautas:

> 6 l/min (viengubam akių plovikliui)

> 12 l/min (dvigubam akių plovikliui)


Nerūdijančio plieno žarna: 1,5 m ilgio, tiekama

Emblema: tiekama pagal teisės aktus

1100/5 mod.




Ištraukiamas akių ploviklis




52 psi.

1100/7 mod.




45° ištraukiamas rankinis dušas. Ištraukiamasis akių ploviklis 45°. Papildomas 45° kampas.




52 psi.

1100/102 mod.




Ištraukiama slankiojanti akių plovimo galvutė.




52 psi.

1100/15 mod.

H G D1

52 psl.

45° kampu prie sienos montuojamas
ištraukiamas dušas.
Sieninis ištraukiamasis akių ploviklis 45°
kampu.




1100/16mod.

H G D1

52 psl.

45° kampu prie sienos montuojamas
ištraukiamas dušas.
Sieninis ištraukiamasis akių ploviklis 45°
kampu.



SPALVOS

Visi kataloge pateikti dušai yra 3 spalvų: **raudonos, žalios ir geltonos**. Po kodo įrašykite norimą spalvą atitinkančią raidę.




1100/65 mod.

H G D1

52 psl.

Ištraukiamas rankinis dušas su
sieniniu laikikliu.




8

1100/67 mod.

H G D1

52 psl.

45° ištraukiamas rankinis dušas su
sieniniu laikikliu.
Sienoje montuojamas ištraukiamasis
45° akių plautuvas su laikikliu.






1100/30 mod.

H G D1



52 psl.

Dvigubas ištraukiamas akių plovimo dušas .




9



1100/60 mod.


H G D1



52 psl.

Dvigubas pasviręs, ištraukiamas rankinis dušas.

Dvigubas kampinis, ištraukiamas akių ploviklis.






10

1100/35 modelis ● H ● G ● D1



52 psl.

Dvigubas sieninis ištraukiamas dušas 45° - G3/4.
Prie sienos tvirtinama 45° - G3/4 dviguba ištraukiamo purkštuvo galvutė.



1100/31mod.


H G D1

52 psl.

Dvigubas sieninis ištraukiamas dušas 45° kampu.

Montuojamas prie sienos 45° kampu.

Dviguba ištraukiama purkštuvo galvutė.




1100/42 mod.

H G D1

52 psl.

Dvigubas kampinis ištraukiamas rankinis dušas su sieniniu laikikliu.





1100/300 mod.



53 psl.



Sieninis akių ploviklis su dėklu
Sieninis akių ploviklis su dubeniu



12

1100/300X mod.





53 psl.



Sieninis akių ploviklis su
nerūdijančio plieno dubeniu.



53 psl.




1100/305 mod.



Sieninis akių ploviklis su dubeniu.
Pagrindas Ø230 mm.

53 psl.




13

1100/310 mod.



Stalinis akių ploviklis su dubeniu.

53 psl.







MOBILI SLĚGINĚ AVARINĚ TALPA

Visais atvejais, kai neįmanoma prijungti prie vandentiekio tinklo, TOF gamina nešiojamą nerūdijančio plieno statinę su avarinio akių plovimo purkštuvu, visiškai atitinkančią DIN EN 15154 standartą. Siekiant užtikrinti kuo didesnį vandens švarumą, patartina jį keisti bent kartą per mėnesį.

Talpa: 18 litrų.


(ne daugiau kaip 15 litrų geriamojo vandens, be priedų)

Darbinis slėgis: 6 bar.

Vandens srautas: > 6 l/min..


Nerūdijančio plieno žarna: 1,5 m ilgio, tiekama.


Nešiojamasis akių plovimo įrenginys su vandens rezervuaru.




STATINĖS UŽPILDYMAS

1. Įsitikinkite, kad statinėje nėra slėgio traukdami apsauginio vožtuvo žiedą **(A)**.
2. Atidarykite viršutinį dangtelį **(B)**.
3. Išplaukite statinę vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius ir nuosėdas.
4. Pripildykite statinę 15 litrų geriamojo vandens be priedų.
5. Naudodami žarną, prijungtą prie baltos jungties (jungtis su universalia jungtimi), tinkamai sujungtą su statine **(C)**, suslėgtu oru 6 barų slėgiu suslėgkite statinę.
6. Slėgį lengva kontroliuoti dėl manometras, prijungtas prie akių ploviklio. purkštuko galvutė ir atitinkamai sujungta juoda jungtis **(D)**.
7. Statinė paruošta naudoti.





19



C



D



KŪNO/AKIŲ DUŠAI





TOF avariniai dušai turi tvirtą konstrukciją **(1)** ir dėl gamykloje įdiegtos išankstinio surinkimo sistemos jas galima greitai ir lengvai surinkti. Vožtuvus **(2)** galima lengvai nuimti, todėl jų techninę priežiūrą atlikti labai paprasta. Dušo galvutė **(3)** skleidžia 2 m skersmens sraigtinę srovę, visiškai atitinkančią pagal DIN EN 15154 standartą **(4)**.

Tiekimas: G1, G3/4, G1/2 (prijungti prie vandentiekio, naudoti geriamąjį vandenį).

Nutekėjimas: G1.

Mažiausias reikalingas vandens slėgis: 2 barai.

Vandens srautas:

- > 60 l/min (vienguba galvutė);
- > 12 l/min (dvigubam akių plovikliui);
- > 6 l/min (viengubam akių plovikliui);

Žarnos: cinkuotas plienas.


Vožtuvai: padengtas epoksidiniais dažais.

Emblema: tiekiama pagal teisės aktus.

3





2



22

2 m




1100/200 mod.**H G D1**

Ant lubų montuojamas avarinis dušas su
vožtuvu. Montuojamas ant lubų.


54 psl.

24

**1100/145 mod.****H G D1**

Sieninis avarinis dušas.

54 psl.




1100/150 mod.



Sieninis avarinis dušas su vožtuvu.



54 psl.



Taip pat galima su valdikliu kairėje pusėje.
(Art. 1100/151)


1100/152 mod.



Sieninis avarinis dušas su vožtuvu ir pagrindu Ø230 mm.




55 psl



1100/155 mod.

H G D1

Sieninis avarinis dušas su vožtuvu.




Taip pat galimas su valdikliu kairėje pusėje.

1100/156 MOD.

1100/153 mod.

H G D1

Sieninis avarinis dušas su vožtuvu ir pagrindu Ø230 mm.



Taip pat galimas su valdikliu kairėje pusėje



1100/166 mod.

H G D1

Sieninis avarinis dušas su vožtuvu ir
Ø230 mm pagrindu.
Rozetė Ø120 mm.



166 psl.



Taip pat galima su valdikliu kairėje pusėje Taip
pat galima su valdikliu kairėje pusėje (Art.
1100/165)

27



1100/158 mod.

H G D1

Avarinis dušas, montuojamas ant
sienos su vožtuvu. G3/4 jungtis prie
lūbų.
Sieninis avarinis dušas su vožtuvu
G3/4 lūbų jungtis.



56 psl.





Technical drawing of the SMD 6000 lighting fixture. The side view shows a height of 589 mm from the base to the top of the luminaire head. The top view shows a circular mounting plate with a diameter of Ø230 mm.



[illegible]

1100/320 modelis

H G D1

Grindinis akių plovimo įrenginys su padėklu.

Ant grindų montuojamas akių ploviklis su dubeniu.



57 psl.





30

1100/320X modelis

H G D1

Grindinis akių plovimo įrenginys su nerūdijančio plieno padėklu.



57 psl.




1100/330 mod.



Grindinis akių ploviklis su dėže ir dvigubu valdymu.

Ant grindų montuojama akių plovykla su dubeniu ir dvigubu valdymu

58 psl.



31



1100/330X mod.



Grindinis akių ploviklis su nerūdijančio plieno dubeniu ir dvigubu valdymu.


Ant grindų montuojama akių plovykla su nerūdijančio plieno dubeniu ir dvigubu valdikliu.

58 psl.



1100/325 mod.**H G D1**

Ant grindų montuojamas akių ploviklis su praustu ir rankiniu dušu.




58 psl.

32

1100/335 mod.**H G D1**

Ant grindų montuojamas akių ploviklis su praustu, rankiniu dušu ir dvigubu valdymu.





58 psl.

Akių ploviklis su platforma



59 psl.




1100/350 mod.



H G D1

60 psi



Ant grindų montuojamas avarinis
dušas.



IN G1'





Ant grindų montuojamas avarinis dušas
kartu su akių plovimo dubeniu.





Ant grindų montuojamas avarinis
dušas kartu su akių vonia.

36






Ant grindų montuojamas avarinis dušas
kartu su akių vonia.




Ant grindų montuojamas avarinis
dušas su akių vonia - G1"1/4".

38






1100/390 mod.



Grindų avarinis dušas su akių vonia.



39






1100/380 mod.





Grindų lygio avarinis dušas su akių plovimo sistema ir dvigubu valdymu.



Ant grindų montuojamas dvigubas
avarinio dušo valdymo įtaisas -
G1"1/4"



Avarinis dušas su platforma.





1100/451 mod.





Avarinis dušas su platforma ir atvira kabina.





43



Avarinis dušas su pakyla ir akių plovykla. Vienas valdymas



Avarinis dušas
su platforma ir akių plovikliu.
Atskiras valdymas



1100/570 mod.




H G D1

Avarinis dušas ir akių plovykla su greta
esančiomis platformomis.


Atsargines dalis žr.68
psl.



46





Avarinis akių ploviklis su apsauga
nuo užšalimo.



Avarinis dušas su apsauga
nuo užšalimo.

49







ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI




1100/5 mod.
1100/7 mod.
1100/15 mod.
1100/16 mod.
1100/65 mod.
1100/67 mod.




1100/30 mod.
1100/31 mod.
1100/35 mod.
1100/42 mod.
1100/60 mod.



1100/102 mod.



1100/250 mod.



Po atsarginės dalies kodo visada įrašykite reikiamą spalvą atitinkančią raidę. **R** - raudona, **G** - žalia, **D1** - geltona


1100/300 mod.




1100/300X mod.







1100/305 mod.




1100/310 mod.




1100/200 mod.**1100/145 mod.****1100/150 mod.****1100/151 mod.**

1100/152 mod.




1100/158 mod.




55


1100/155 mod.




1100/156 mod.




1100/153 mod.




1100/154 mod.



1100/166 mod.




1100/165 mod.




Po atsarginės dalies kodo visada įrašykite reikiamą spalvą atitinkančią raidę. **R** - raudona, **G** - žalia, **D1** - geltona


1100/160 mod.




1100/320 mod.




1100/320X mod.




1100/330 mod.




1100/330X mod.






1100/325 mod.




1100/335 mod.









1100/372 mod.




1100/375 mod.





1100/670 mod.



1100/390 mod.





1100/136



1100/210

ST-246



1100/405/1




1100/405/3





ST-246



1100/451 mod.








1100/570 mod.

Sudaryta iš 1100/430 + 1100/450 komplekto. Atsargines dalis žr. 59 ir 64 psl.


68



1100/360 mod.



1100/353 mod.



SAUGUMAS NEGALI LAUKTI

Viena iš mūsų stiprybių
tai greitis, kuriuo galime įvykdyti
klientų užsakymus.
Dėl investicijų į aukštųjų
technologijų automatizuotas
gamybos sistemas
komponentų sandėlis
ir atsarginės dalys nuolat
papildomos ir atnaujinamos.
Visa tai, kartu su visuomet
dėmesingu komerciniu aptarnavimu
ir kruopščiai rūpinasi kiekvieno
asmens poreikiais.
klientui, leidžia mums garantuoti,
kad medžiagos paruošimas
išsiuntimui vidutiniškai per 48/72
valandas nuo užsakymo
patvirtinimo.
Jei netikite mumis, išbandykite
mus.

