

UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/880-500

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumaticine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	metalinė	124.843.200	124.843.250	124.843.300	124.843.350
Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.843.210	124.843.260	124.843.310	124.843.360
Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.843.201	124.843.251	124.843.301	124.843.351
Produkto kodas, durys/ stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	124.843.211	124.843.261	124.843.311	124.843.361
Modelis		AUS Tipas 90 / 880-500 FT	AUS Tipas 90 / 880-500 SF	AUS Tipas 90 / 880-500 FT SF	AUS Tipas 90 / 880-500 SF SF
Išor. matmenys PxGxA, mm		877*500*600	877*500*600	877*500*600	877*500*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		785*362*514	785*362*514	374 / 374*362*514	374 / 374*362*514
Durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris, kg		125	128	126	128

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna	metalinė	124.915.012	-	124.915.014	-
Lentyna	nerūdijantis plien.V2A	124.915.013	-	124.915.015	-
papildoma ištraukiama lentyna	metalinė	-	124.915.016	124.915.018	124.915.018
papildoma ištraukiama lentyna	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.017	124.915.019	124.915.019
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.915.020	124.915.020	124.915.021	124.915.021
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.915.021	124.915.021	124.915.020	124.915.020



UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/880

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.843.550



124.843.450

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- Durys-stalčiai ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	metalinė	124.843.400	124.843.450	124.843.500	124.843.550
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.843.410	124.843.460	124.843.510	124.843.560
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.843.401	124.843.451	124.843.501	124.843.551
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	124.843.411	124.843.461	124.843.511	124.843.561
Modelis		AUS Tipas 90 / 880 FT	AUS Tipas 90 / 880 SF	AUS Tipas 90 / 880 FT SF	AUS Tipas 90 / 880 SF SF
Išor. matmenys PxGxA, mm		877*570*600	877*570*600	877*570*600	877*570*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		785*432*514	785*432*514	374/374*432*514	374/374*432*514
Durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris, kg		133	138	135	135

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna	metalinė	124.915.022	-	124.915.024	-
Lentyna	nerūdijantis plien.V2A	124.915.023	-	124.915.025	-
papildoma ištraukiama lentyna	metalinė	-	124.915.026	124.915.028	124.915.028
papildoma ištraukiama lentyna	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.027	124.915.029	124.915.029
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.915.030	124.915.030	124.915.030	124.915.030
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.915.031	124.915.031	124.915.031	124.915.031

UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1100-500

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	metalinė	124.843.600	124.843.650	124.843.700	124.843.750
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.820.100	124.843.660	124.843.710	124.843.760
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.843.601	124.843.651	124.843.701	124.843.751
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	—	124.843.661	124.843.711	124.843.761
Modelis		AUS Tipas 90 / 1100-500	AUS Tipas 90 / 1100-500	AUS Tipas 90 / 1100-500	AUS Tipas 90 / 1100-500
Išor. matmenys PxGxA, mm		1100*500*600	1100*500*600	1100*500*600	1100*500*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		1008*362*515	1008*362*515	484*362*514	484*362*514
Durys		2	-	1	-
Stalčiai		-	1	1	2
Svoris, kg		142	146	144	146

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna	metalinė	124.915.032	-	124.915.000	-
Lentyna	nerūdijantis plien.V2A	124.915.033	-	124.915.001	-
papildoma ištraukiama lentyna	metalinė	-	124.915.034	124.915.002	124.915.002
papildoma ištraukiama lentyna	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.035	124.915.003	124.915.003
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.915.036	124.915.036	124.915.036	124.915.036
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.915.037	124.915.037	124.915.037	124.915.037



124.843.800



124.843.900

UGNIAI ATSPARI SPINTA PODBLATOWA AUS 90/1100

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

Serifikatai



Atsparumas ugniai



Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	metalinė	124.843.800	124.843.850	124.843.900	124.843.950
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.843.810	124.843.860	124.843.910	124.843.960
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.843.801	124.843.851	124.843.901	124.843.951
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	124.843.811	124.843.861	124.843.911	124.843.961
Modelis		AUS Tipas 90 / 1100 FT	AUS Tipas 90 / 1100 SF	AUS Tipas 90 / 1100 FT SF	AUS Tipas 90 / 1100 SF S0F0
Išor. matmenys PxGxA, mm		1100*570*600	1100*570*600	1100*570*600	1100*570*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		1008*432*514	1008*432*514	484/484*432*514	484/484*432*514
Durys		2		1	
Stalčiai			1	1	2
Svoris, kg		152	155	154	155

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna	metalinė	124.915.038	-	124.915.006	-
Lentyna	nerūdijantis plien.V2A	124.915.039	-	124.915.007	-
papildoma ištraukiama lentyna	metalinė	-	124.915.034	124.915.008	124.915.008
papildoma ištraukiama lentyna	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.035	124.915.009	124.915.009
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.915.040	124.915.040	124.915.040	124.915.040
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.915.041	124.915.041	124.915.041	124.915.041

UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1400-500

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.



Atsparumas ugniai



Sertifikatai



Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	plienas	124.844.100	124.844.150	124.844.200	124.844.250
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.844.110	124.844.160	124.844.210	124.844.260
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	plienas	124.844.101	124.844.151	124.844.201	124.844.251
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	124.844.111	124.844.161	124.844.211	124.844.261
Modelis		AUS Tipas 90 / 1400-500 FT	AUS Tipas 90 / 1400-500 SF	AUS Tipas 90 / 1400-500 FT SF	AUS Tipas 90 / 1400-500 SF SF
Išor. matmenys PxGxA, mm		1400*500*600	1400*500*600	1400*500*600	1400*500*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		785 / 485*362*514	374/374/485*362*514	785 / 485*362*514	785 / 485*362*514
Durys		3		2	
Stalčiai			3	1	2
Svoris, kg		190	197	192	197

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna kairė	metalinė	124.915.012	-	124.915.012	-
Lentyna dešinė	metalinė	124.915.000	-	-	-
Lentyna kairė	nerūdijantis plien.V2A	124.915.013	-	124.915.013	-
Lentyna dešinė	nerūdijantis plien.V2A	124.915.001	-	-	-
papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + vidurys, tipas SF)	metalinė	-	124.915.018	-	124.915.016
papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės	metalinė	-	124.915.002	124.915.002	124.915.002
papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + vidurys, tipas SF)	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.019	-	124.915.018
papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.003	124.915.003	124.915.003
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.916.000	124.916.000	124.916.000	124.916.000
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.916.001	124.916.001	124.916.001	124.916.001



UGNIAI ATSPARI SPINTA AUS 90/1400

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



124.844.400



124.844.300

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



- Po stalu pastatoma spintelė skirta darbo patalpose (laboratorijose, gamybos salėse) šalia darbo vietos laikyti degias (pavojingas) medžiagas, atlaisvinant vietos ant stalviršių. 90 minučių atsparumo ugniai klasė, pagal EN14470-1.
- 2 varčių durys ir apatinis dėklas atliekų surinkimui, su perforuotu dangčiu, kad būtų galima laikyti konteinerius.
- Spintelės korpusas pagamintas iš miltelinio būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL 7035).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius iš spintelės galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, skirtas prijungti per DN ventiliacijos jungtį) 80, užpakalinėje spintelės sienoje).
- Papildoma lentyna gali sukurti papildomą saugojimo lygį.

Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilka	Medžiaga				
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	metalinė	124.844.300	124.844.350	124.844.400	124.844.450
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 7035 - šviesiai pilka	nerūdijantis plien.V2A	124.844.310	124.844.360	124.844.410	124.844.460
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.844.301	124.844.351	124.844.401	124.844.451
Produkto kodas, durys / stalčiai: RAL 1007 - geltonos spalvos	nerūdijantis plien.V2A	124.844.311	124.844.361	124.844.411	124.844.461
Modelis		AUS Tipas 90 / 1400 FT	AUS Tipas 90 / 1400 SF	AUS Tipas 90 / 1400 FT SF	AUS Tipas 90 / 1400 SF SF
Išor. matmenys PxGxA, mm		1400*570*600	1400*570*600	1400*570*600	1400*570*600
Vid. matmenys PxGxA, mm		785 / 485*432*514	374/374/485*432*514	785 / 485*432*514	785 / 485*432*514
Durys		3		2	
Szuflada			3	1	2
Svoris, kg		201	208	202	208

UŽSAKOMI PRIEDAI

Priedai	Medžiaga	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyna kairė	metalinė	124.915.022	-	124.915.022	-
Lentyna dešinė	metalinė	124.915.006	-	-	-
Lentyna kairė	nerūdijantis plien.V2A	124.915.023	-	124.915.023	-
Lentyna dešinė	nerūdijantis plien.V2A	124.915.007	-	-	-
papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + šrodek tipas SF)	metalinė	-	124.915.028	-	124.915.026
papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės	metalinė	-	124.915.008	124.915.008	124.915.008
papildoma ištraukiama lentyna iš kairės (kairė + šrodek tipas SF)	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.029	-	124.915.027
papildoma ištraukiama lentyna iš dešinės	nerūdijantis plien.V2A	-	124.915.009	124.915.009	124.915.009
Cokolio aukštis 35 mm	metalinė	124.916.002	124.916.002	124.916.002	124.916.002
Perforuotas cokolis, aukštis 35 mm	metalinė	124.916.003	124.916.003	124.916.003	124.916.003



124.860.100

SPECIALI UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/900

- Skirtos darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), netoli darbo vietos, saugoti oro pagalves ir įtempimo įtaisus, skirtus PT1 ir PT2 saugos diržams, 90 minučių atsparumo ugniai klasės, pagal EN14470-1.
- Įrengtos dvigubos durys ir keturios cinkuotos lentynos, kurių aukštis reguliuojamas kas 25 mm.
- Spintos korpusas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno lakšto (šviesiai pilkos RAL7035 spalvos).
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Geltonos spalvos RAL 1007 durys su pneumatine atrama, nereikalauja energijos, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Į standartinę komplektaciją įeina durų lapų atidarymo sistema, todėl iš spintelės konteinerius galite įstatyti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro metu.



124.860.100

Produkto kodas	124.860.100
Modelis	SiS tipas 90 / 900 Air
Išor. matmenys. PxGxA (mm)	900*900*1935
Vid. matmenys. PxGxA (mm)	797*735*1580
Durų varčios	2
Svoris (kg)	530

UŽSAKOMI PRIEDAI

Produkto kodas	124.913.002
Saugos cokolis PxGxA (mm)	900*900*113



Modelisiai 1 + 3 + 9



Modelisiai 5 + 7 + 10



Modelis 4 + 8

ORO PAŠALINIMO VENTILIATORIAI MODELIAIS STORELAB® 1–8

Mūsų pavojingų medžiagų saugojimo spintose yra jungtis oro ištraukimui DN 80. Priverstinį vėdinimą gali atlikti vienas iš mūsų standartinių ventiliatorių arba gamyklos išmetimo sistema. Pašalinamas oras turi būti pašalinamas iš pastato, išleidžiant jį į nepavojingą zoną. Saugos spintos, skirtos degiems skysčiams laikyti pagal EN 14470-1, veikimą reglamentuoja TRGS 510 taisyklės. Jei spintos naudojamos be priverstinio vėdinimo, aplink kabinetą turi būti įrengta EX zona (2 zona): - 2,5 m atstumu nuo spintos; - aukštis 50 cm.

Dėl šios priežasties ir siekiant išvengti pavojingų dūmų buvimo aplink spintą, rekomenduojame visada naudoti spintas su išmetimo ventiliatoriumi (minimalus oro srautas - 10 x valandą), kad būtų tinkamai naudojamas pagal TRGS 510. Naudojant išmetimo ventiliatorių sprogimo pavojaus zonose, būtina naudoti versiją EX versijoje.

MODELISIAI 124.850.100, 124.850.110, 124.850.120

Atskirų apsauginių spintų oro ištraukimui tiesioginiam montavimui ant STORELAB® spintos

- Netinka laboratoriniams įrengimams.
- Montavimo plokštė, skirta lengvai montuoti ant viršutinio korpuso paviršiaus - prijungtas ventiliatorius.
- Naudojant spintą, kurioje yra išmetimo ventiliatorius, nebūtina įrengti ir išlaikyti šalia jos esančios EX zonos.

MODELIAI 124.850.200, 124.850.210, 124.850.220

Išmetimo ventiliatorius su montavimo pagrindu montavimui šalia (pvz., ant sienos) arba apsauginėse patalpose

- Tinka visiems „LAB®“ saugos spintos.
- Su montavimo plokšte, kad būtų lengva montuoti ant viršutinio korpuso paviršiaus.

MODELIAI 124.850.300, 124.850.310

Montavimui ant saugos spintos.

Modelis su ištraukiamo oro stebėjimu:

- Veikimas tikrinamas stebint oro srautą
- Garsinis signalas, kai ventiliatorius sustabdomas arba blokuojamos ventiliacijos angos

Produkto kodas	124.850.100	124.850.110	124.850.120	124.850.200	124.850.210	124.850.220	124.850.300	124.850.310
ATEX atitiktis	Ne	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip	Ne	Ne
Įtampa	230 V	400 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	230 V
Svoris (kg)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.5	7.5

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ FILTRAI SAUGOS SPINTOMS

GFA bazinis pavojingų medžiagų filtras veikia priverstinai cirkuliuojant ir naudojamas saugių 30 ir 90 tipo „LAB®“ spintos techniniam vėdinimui pagal EN 14470-1 degių skysčių laikymo reikalavimus. Dėl savo ramios eksploatacijos „GFA Basic“ filtras idealiai tinka naudoti darbo vietose.

Veikimas, rodymas, aptarnavimas:

GFA pagrindinių pavojingų medžiagų filtras reaguoja į šiurkščias priemaišas (dulkes ir kt.). Taip pat stiprų išmetamųjų oro užterštumą angliavandenilių garais ir dujomis. Filto prisotinimą signalizuoja įspėjamasis diodas. Anglies angliavandenilių garai pašalinami iš spintos, eina pro kamerą su aktyvia anglimi, todėl oras gali būti išleidžiamas tiesiogiai į patalpą. Ypatingas „Fiber“ bruožas yra jo tandeminis dizainas. Esant prisotintam pagrindiniam, antrasis integruotas filtras užtikrina papildomą saugumą iki 14 dienų. Siekiant užtikrinti, kad darbo sąlygos nebūtų pavojingos, filtrai turėtų būti aptarnaujami bent kartą per metus, o jo veikimą turi patikrinti kvalifikuotas asmuo. Patikrinimo metu aktyvintosios anglies filtras turi būti pakeistas.

Techniniai parametrai

Korpusas	Dažyta plokštė RAL 7035 - šviesiai pilkos
Išoriniai matm. PxGxA, mm:	310x510x210
Variklio galia:	0,03 kW
El. srovė:	230 V
Dažnis	50 Hz
Amperai:	0,2 A
Triukšmo lygis:	< 42 dB (A)
Svoris netto (be filtro):	10 kg
Svoris su aktyvinta anglimi:	3 kg
Oro srautas	25 m³/h

PRIVALUMAI

- Naudojant LACONT GFA pagrindinius pavojingų medžiagų filtrą, nereikia išlaikyti sprogimo pavojaus zonos aplink spintą (žr. TRGS 510, 3 priedas), kaip liudija akredituotos bandymų, stebėjimo ir sertifikavimo įstaigos (Vokietijos Tarybos akredituotos laboratorijos) bandymų ataskaita. akreditacijos DAR)
- Nereikalaujama, kad oras būtų išleidžiamas į išorės ventiliacijos ortakius, todėl nereikia brangių surinkimo darbų
- Nėra oro taršos patalpoje dėl iš esmės 100% tirpiklių garų filtravimo.
- Mažos techninės priežiūros ir priežiūros išlaidos

Adapteris su filtru pavojingomis medžiagomis GFA Basic	124.917.000
LAB® Tipas 30/90	124.917.001
Adapteris spintai STORE LAB® CHS 950 / SiBox	124.917.002
Adapteris spintai STORE LAB® SiS-FAS Tipas 90/900	124.917.003
Adapteris spintai STORE LAB® SiS-FAS Tipas 90/1550	Komplekte

