

SPINTOS ĖSDINANČIŲ MEDŽIADŲ LAIKYMU



Plieninės spintos puikiai tinka degiems šarminiams skysčiams laikyti, nes jos turi visas savybes, būdingas ugniai atsparioms spintoms. Jose yra polietileno lentynos, jos, kad būtų užtikrintas didelis cheminis atsparumas, nudažytos specialių miltelinių dažų sluoksniu.

Dirbant su rūgštimis, bazėmis ar tirpikliais labai svarbu atskirti skysčius taip, kad būtų išvengta galimų katastrofiškų sprogimų ir gaisrų. Ėsdinančių medžiagų saugos spintos garantuoja saugų rūgščių, korozinių medžiagų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų laikymą.



CHEMIKALŲ LAIKYMO SPINTOS

SAUGOS SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Saugios, patikimos korozinių medžiagų laikymo spintos - populiariausios vartotojų tarpe.
- Siekiant padidinti atsparumą agresyvioms cheminėms medžiagoms, jos turi ant iš cinkuoto plieno lentynų padedamus polietileno įdėklus ir atskirą įdėklą į apatinį surinkimo indą.
- Kasetės gali būti lengvai nuimamos valant ar pašalinant nuotėkio pėdsakus.
- 114 L modeliuose yra papildomas PE darbinis padėklas, kuris gali būti pritvirtintas prie spintos viršaus, taip suteikiant patogią vietą įvairioms pagalbinėms veikloms atlikti.
- Apdeginta epoksidinių miltelių dažų danga užtikrina didesnę korpuso konstrukcijos apsaugą nuo cheminių medžiagų poveikio.
- Pasirenkamos spalvos:

Sertifikatai



Mėlynos spalvos, durys: uždaromos ranka	104.520.395	104.520.422	104.520.430	104.520.475	104.520.522
Mėlynos spalvos, durys: užsidaro savaime	104.520.405		104.520.441	104.520.484	104.520.528
Talpa	114 l	114 l	170 l	227 l	341 l*
Durų varčios	2	2	2	2	2
Aukštis	1118 mm	889 mm	1651 mm	1651 mm	1651 mm
Plotis	1092 mm	914 mm	1092 mm	864 mm	1092 mm
Gylis	457 mm	610 mm	457 mm	864 mm	864 mm
Lentynų skaičius	1	1	2	2	2
Sertifikatai	FM, N, O	FM, N, O	FM, N, O	FM, N, O	FM, N, O
Svoris	101 kg	93 kg	137 kg	167 kg	192 kg

UŽSAKOMI PRIEDAI



LENTYNA SpillSlope™ su PE įdėklų	104.103.558	104.103.566	104.103.559	104.103.565
Dėklas PE	104.103.562	104.103.561	104.103.564	104.103.643
Matmenys PxG, mm	1000 x 356	771 x 737	498 x 356	340 x 330
Naudojama su spintomis	64L, 114L, 170l – 1092 mm	227l – 864 mm	45L, 57l Compac, 83l Slimline	15l - stalinė
Svoris (kg)	5	9	4	2

SIENINIS MONTAVIMO KOMPLEKTAS	104.103.500	104.103.501
Naudojama su spintomis	38L, 45L, 64l - viršutiniai	15l - stalinė
Svoris (kg)	3	2

SAUGIOS SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

SAUGIOS SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Mažos spintos, tinka pastatyti beveik bet kur.
- Suteikia galimybę patogiau organizuoti darbą, leidžia naudotis bet kuria laisva vieta.
- Dėl mažo dydžio jas galima pastatyti prie jau esamų spintelių arba kitoje patogioje vietoje, kad visi tirpikliai būtų prieinami po ranka.
- Pasirenkamos spalvos: 



Mėlynos spalvos, Uždaromos ranka	104.520.302	104.520.315	104.520.341
Mėlynos spalvos, Užsidaro savaime	104.520.308	104.520.322	104.520.346
Talpa	15 l	45 l	57 l
Tipas	Stalinė	Compac	Compac
Durų varčios	1	1	1
Lentynų reguliavimas	1	1	1
Matmenys PxG, mm	559 x 432 x 432	889 x 591 x 457	1118 x 591 x 457
Sertifikatai	N, O	FM, N, O	FM, N, O
Svoris (kg)	29	55	70



GWARANCJA
10
LAT

Sertifikatai



SAUGIOS SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

SAUGIOS SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

- Spintos pastatomos ant grindų, jose laikomi tirpikliai, kad jie visada būtų po ranka ir tai padeda puikiai išnaudoti turimą erdvę.
- Darbo vietoje greitai pasiekiamos eksploatacines medžiagas.
- Įleidžiamas cokolis, kurio matmenys 12,5 cm (aukštis) x 6,3 cm (gylis), leidžia spintelę pastatyti eilėje su kitais laboratorijos baldais.
- Dvi ventiliacijos angos su liepsnos slopintuvais leidžia prisijungti gamylinę mechaninę vėdinimo sistemą.
- Vidinės reguliuojamos kojos ant nelygių grindų išlygina spintą.
- Pasirenkamos spalvos: 



Produkto kodas	104.520.380	104.520.386
Talpa (l)	83 l	83 l
Durų varčios	2	2
Lentynų reguliavimas	1	1
Uždarymas	Rankinis	Užsidaro savaime
Aukštis (mm)	889	889
Plotis (mm)	889	889
Gylis (mm)	559	559
Sertifikatai (mm)	FM, N, O	FM, N, O, U
Svoris (kg)	87	88



GAARANTIJĄ
10
METŲ

Sertifikatai



Dėmesio

Rinkdamiesi saugią spintą, nustatykite, kokie pajėgumai reikalingi dabartiniais ir galbūt būsimiems poreikiams patenkinti.



SPINTA SLIMLINE

SPINTOS KOROZIJĄ SUKELIANČIOMS MEDŽIAGOMS

Siauros spintelės yra idealus sprendimas siaurose erdvėse; jos taip pat gali būti naudojamos kaip papildinys prie kitų spintelių, taip padidinant saugojimo vietą.

Spinta SLIMLINE (siaura)

- Gylis 457 mm. Spinta gali būti pristatoma prie 170 L spintos, kaip papildoma erdvė saugiam medžiagų laikymui arba kaip vieta skysčiams, kurių negalima laikyti kartu, atskirti.

Spinta DEEP SLIMLINE (gili-siaura)

- Gylis 864 mm, gali būti pristatoma prie 227 L ir 341 L spintų, kaip papildoma erdvė saugiam medžiagų laikymui arba kaip erdvė skysčiams atskirti, kurių negalima laikyti kartu.



Sertifikatai



Produkto kodas	104.520.367	104.520.373	104.520.465	104.520.470
Talpa (l)	83	83	204	204
Durų varčios	1	1	1	1
Lentynų reguliavimas	3	3	3	3
Durų tipas	Uždaromos ranka	Užsidaro savaime	Uždaromos ranka	Užsidaro savaime
Aukštis (mm)	1651	1651	1651	1651
Plotis (mm)	591	591	591	591
Gylis (mm)	457	457	864	864
Lentynų skaičius	3	3	–	–
Sertifikatai	FM, N, O	FM, N, O, U	FM, N, O	FM, N, O, U
Svoris	95	96	136	137

UŽSAKOMI PRIEDAI



LENTYNA SpillSlope™ su įdėklu iš PE	104.103.550	104.103.660
Matmenys PxGxA, mm	499*356	802*457
Naudojama su spintomis	83 L – siauros spintos	83 L – pastatomos
Svoris (kg)	4	6

Naudojant HDPE įdėklus, galima laikyti rūgštis



SAUGIOS SPINTOS

SPINTOS NUODINGOMS / TOKSIŠKOMS MEDŽIAGOMS

- Įgalina mažose pakuotėse, patalpose saugiai laikyti degius skysčius ir kitas chemines medžiagas. Sumažina gaisro pavojų, užtikrina personalo ir turto apsaugą.
- Labai gerina cheminių medžiagų žymėjimą, sandėliavimą ir atskyrimą.
- Daro teigiamą įtaką darbo efektyvumo gerinimui, leidžia saugoti reikalingas medžiagas netoli naudojimo vietos.
- Padidina saugumą, nes spintą galima rakinti.
- Spintelė pagaminta iš aukštos kokybės plieno, padengta RAL6011 (žalia).
- Sustiprintos durys, įrengtos ventiliacijos angos ir reguliuojamas lentynų aukštis (padėklai).
- 3 mm storio plieno lakštų loveliai su „Ü“ ženklu, patvirtinančiu plieno gaminių atsparumo korozijai atitiktį perforavimo reikalavimams, padėklas turi sandariai suvirintą konstrukciją, kurios maksimali apkrova yra 50 kg.
- Spalvų gama:



124.800.400

Sertifikatai



Produkto kodas	124.800.100	124.800.200	124.800.300	124.800.400
Išoriniai matmenys - P x G x A (mm)	500x500x1000	500x500x1950	950x500x1000	950x500x1950
Durų skaičius	1	1	2	2
Sulaikymo vonios talpa (L)	AW 1x30 / WB 1x20	AW 1x30 / WB 3x20	AW 1x30 / WB 1x20	AW 1x30 / WB 3x20
Svoris (kg)	30	48	47	76

Priedai	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas	Produkto kodas
Lentyninė vonelė, plieninė RAL 6011	124.900.100	124.900.100	124.900.100	124.900.100
PE kasetė sulaikymo vonelėms, šarminių medžiagų saugojimui	124.900.000	124.900.000	124.900.011	124.900.011
PE kasetė sulaikymo vonelėms, šarminių medžiagų saugojimui	124.900.002	124.900.002	124.900.012	124.900.012