




KOMBINUOTA - SAUGI, UGNIAI ATSPARI SPINTA 90/1200 -



124.832.310

Sertifikatai



Atsparumas ugniai



- Užtikrina saugų rūgščių, bazių, šarminių tirpalų, toksiškų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų bei degių medžiagų laikymą darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), sumažina gaisro pavojų, apsaugo personalą ir turtą.
- Žymiai pagerina pavojingų skysčių žymėjimą, užsakymą ir atskyrimą.
- Padidina darbo efektyvumą, įgalina skysčius laikyti netoli jų naudojimo vietos.
- Kolektą sudaro dvi saugios spintos ir ugniai atspari spintelė.
- Apsauginių spintelių konstrukcija iš aukštos kokybės plieno, padengta milteliniais RAL7035 (pilka) dažais.
- Apsauginė spinta su spyna (durys su polikarbonato stiklu, nuimama lentyna) įstatyta į ugniai atsparią spintą.
- Laisvai stovinti apsauginis spintelė - plieninės durys, pilnai padalintos, 4 ištraukiamos lentynos su išimamomis voniomis.
- Priešgaisrinė spintelė (pagal EN14470- 90 minučių atsparumas ugniai, su temperatūros reguliavimo mechanizmu, užtikrinančiu automatinį durų uždarymą ir uždarymą gaisro atveju.
- Komplekte yra dvi lentynos su reguliuojamu aukščiu kas 32 mm ir prasiliejamų vonelių su perforuotu dangteliu (papildomas laikymo lygis).
- Spintelės komplekte yra DN ventiliacijos jungtis 75 (viršutinis spintelės paviršius), skirtas ventiliacijos gaubtui ir reguliuojamoms kojoms prijungti, palengvinančioms išlyginimą ir spintelės pastatymą

Korpusas: RAL 7035 - šviesiai pilkas	Medžiaga			
Produkto kodas, spinta su durimis (tipas 30): RAL 7035 - šv. pilkos spalvos	Skarda	124.832.200	124.832.300	124.832.310
Produkto kodas, spinta su durimis (tipas 30): RAL 1007 - geltonos spalvos	metalinė	124.832.201	124.832.301	124.832.311
Modelis		Tipas 30 / 1200 KL4	Tipas 30 / 1200 KL5	Tipas 30 / 1200 KL6 GL
Išoriniai matmenys Px GxA (mm)		1195*600*1935	1195*600*1935	1195*600*1935
Durys		4	4	4
Spintos konstrukcija šarmams ir rūgštims	ištraukiamos lentynos	4	6	6
	naudingas aukštis viduje (mm)	4*420	4*275 / 2*248	4*275 / 2*248
Svoris, kg		221	231	236

UGNIAI ATSPARI SPINTA 30/600

SPINTOS DEGIEMS CHEMIKALAMS IR ĖSDINANČIOMS MEDŽIAGOMS



- Skirta degioms (pavojingoms) medžiagoms laikyti darbo vietose (laboratorijose, gamybos salėse), arti darbo vietos, 30 min atsparumo ugniai klasė pagal EN14470-1.
- Įrengtos vienos pusės durys su vyriais dešinioje pusėje, pritvirtintos lentynos ir apatinis dėklas nuotėkiams surinkti (su perforuotu dangčiu), sukuriantis papildomą saugojimo lygį.
- Lentynos aukštis reguliuojamas kas 32 mm.
- Korpusas pagamintas iš miltelinio būdu dažyto plieno lakšto, šviesiai pilkos RAL 7035 spalvos.
- Vidus padengtas HPL laminatu.
- Durys šviesiai pilkos RAL 7035 su pneumatine atrama, nereikalauja elektrinio maitinimo, o tai palengvina atidarymą ir uždarymą.
- Komplekte durų varčios atidarymo sistema, todėl konteinerius į spintą galima įdėti ir išimti abiem rankomis.
- Turi temperatūros kontrolės mechanizmą, kuris garantuoja automatinį durų uždarymą ir užsandinimą gaisro metu.
- Savaiminio vėdinimo sistema garantuoja efektyvų pavojingų dūmų pašalinimą (pasirenkamas ventiliatorius, jungiamas per ventiliacijos jungtį DN 80, viršutiname korpuso paviršiuje).
- Reguliuojamo aukščio kojos leidžia spintą lengvai išlyginti ir pastatyti.



124.845.101

Atsparumas ugniai



Sertifikatai



Produkto kodas, durys pilkos RAL 7035	124.845.100	124.845.102
Produkto kodas, durys geltonos RAL 1007	124.845.101	124.845.103
Spintos modelis	SiS tipas 30 / 600	SiS tipas 30 / 600 -1300
Išor. matmenys PxGxA, mm	595*595*1935	595*595*1315
Vid. matmenys PxGxA, mm	475*515*1600	475*515*1108
Durų varčios	1 (DIN deš.)	1 (DIN kair.)
Svoris (kg)	147	121

UŽSAKOMI PRIEDAI



Lentyna	124.907.007
Medžiaga	metalinė



Skyrius su seifu	124.907.008
Medžiaga	B1