

# SAUGŪS INDAI, TALPYKLOS



Jie užtikrina saugų, degių skysčių, korozinių skysčių ir visų rūšių palaidų ir kietų medžiagų, keliančių grėsmę žmonėms ir aplinkai, saugojimą, naudojimą ir surinkimą.

# NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI



## TIRPIKLIAS IMPREGNUOTŲ SKUDURŲ PAŠALINIMAS

Naftos produktų atliekų konteineriai naudojami visur, kur naudojami audiniai, skudurai ir audiniai, įmirkyti aliejumi arba tirpikliais. Skudurai, kuriuose yra tirpiklių, skiediklių, linų sėmenų aliejaus, degių klijų ir kitų degių skysčių, sukelia rimtą gaisro pavojų netinkamai išimant po naudojimo. Specialiai suprojektuoti konteineriai naftos produktų atliekoms apsaugo įmones nuo ugnies, kuri gali atsirasti dėl savaiminio degimo ar aplaidumo naudojant cigaretes.

# NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

## CHARAKTERISTIKOS

Konteinerio sukauptos šilumos kiekis, oro prieinamumas ir laikas, kai atliekos laikomos talpykloje, daro įtaką tinkamo šilumos kiekio susidarymui, dėl kurio susidaro savaiminis degimas, esantis atliekų konteineryje. Pirmasis ir akivaizdžiausias saugos principas yra dažnas konteinerio ištuštinimas - „bent kartą per dieną, pasibaigus pamainai“, Siekiant apriboti temperatūros padidėjimą konteinerio viduje, jo pagrindas yra šiek tiek pakeltas virš žemės ir įrengtos vėdinimo angos oro cirkuliacijai po dugnu ir šilumą sukaupimui išvengti.

Vienos dalies dangtis leidžia lengviau naudoti atliekų maišus.

Savaime užsidarantis dangtis sumažina deguonies tiekimą ir apsaugo nuo ugnies susidarymo.

Judri rankena.

Patvarus miltelinis dažymas

Konstrukciją sustiprinančio briaunosos

Tvirtas korpusas pagamintas iš bešvinio cinkuoto lakšto

100% išbandytas sandarumas

Ryškiai raudona spalva (pasirinktinai geltona)

Apvali konstrukcija ir pakelta apačia palengvina šilumos išsklaidymą.

Populiariausi modeliai su pedalu dangteliui atidaryti. Dangtis automatiškai užsidaro pagal savo svorį.



### SOUNDGARD™ DANGTIS

Pasirenkamas „Soundgard™“ dangtis žymiai sumažina uždarymo triukšmą, kuris gali būti svarbus ramioje aplinkoje.

### SERTIFIKATAI

Nepriklausomų FM Global, Underwriters Laboratories ir Technical Inspection Assn. išduoti sertifikatai





## KONTEINERIS NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOMS

- Saugus alyva prisotintų skudurų, tirpiklių ir pašalinimas.
- Specialiai suprojektuotas dangtis atsidaro daugiau nei 60 laipsnių kampu ir automatiškai užsidaro pedalą, izoliuojant konteinerio turinį nuo ugnies ir uždegimo šaltinių ir apribojant prieigą prie deguonies, kuris praktiškai neleidžia uždegti turinio.
- Apvalios talpyklos konstrukcija ir pakeltas dugnas pagerina oro cirkuliaciją aplink konteinerį, išsklaido šilumą ir sumažina jo drėgmę bei rūdijimą.
- Spalvinė gama: ■ ■

Sertifikatai



### SOUNDGARD™ DANGTIS

Pasirenkamas „Soundgard™“ dangtis žymiai sumažina uždarymo triukšmą, kuris gali būti svarbus ramioje aplinkoje.



|                      |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |         | 104.200.006 | 104.200.026 | 104.200.027 | 104.200.028 | 104.200.029 | 104.200.030 | 104.200.031 | 104.200.033 | 104.200.034 |
|                      |         | 104.200.007 | 104.200.001 | 104.200.005 | 104.200.009 | 104.200.013 | 104.200.017 | 104.200.032 | 104.200.021 | 104.200.025 |
| SOUNDGARD™           |         | 104.200.015 |             | 104.200.003 |             | 104.200.011 |             | 104.200.019 | 104.200.023 |             |
|                      |         |             | 104.200.002 |             | 104.200.010 |             | 104.200.018 |             | 104.200.022 |             |
| Matmenys S x A, mm   | 117*165 | 244*232     | 302*403     | 302*403     | 354*464     | 354*464     | 408*514     | 408*514     | 467*595     | 467*595     |
| Talpa, L             | 1,7     | 8           | 20          | 20          | 34          | 34          | 52          | 52          | 80          | 80          |
| Sertifikatai         | FM      | FM          | FM,UL,TÜV   | FM,UL       | FM,UL,TÜV   | FM,UL       | FM,UL,TÜV   | FM,UL       | FM,UL,TÜV   | FM,UL       |
| Dangtelio atidarymas | –       | –           | Pedalu      | Ranka       | Pedalu      | Ranka       | Pedalu      | Ranka       | Pedalu      | Ranka       |





Savaime uždarantis dangtis efektyviai atskiria konteinerio turinį nuo gaisro. Tačiau, net jei indo turinys užsidega, uždarius dangtį gaisras automatiškai slopinamas ir išnyksta.

# INDAI MIRKYMUI, PLOVIMUI IR VALYMUUI



Dozavimo talpyklos, skirtos sudrėkinti valymo šluostes ir tamponus. Jie leidžia skysčio įgerti viena ranka tiek, kiek jo reikia valyti daiktams. Siūlomos dozavimo talpyklos, indai, skalbimo ir skalavimo indai yra specialiai suprojektuoti dalių ir mazgų valymui.



## KONTEINERIS SU STŪMOKLIU SKYSČIO PADAVIMUI

- Padeda greitai ir lengvai sudrėkinti šluostes ar audinio skiautes.
- Paspaudus žalvarį siurblių stūmoklį, viršutinė lėkštelė pripildoma nustatytu skysčio kiekiu, reikalingu audiniui sudrėkinti.
- Perteklinis skystis saugiai grįžta į konteinerį.
- Perforuotas sietas atlieka liepsnos gaudyklės funkciją.
- Konterinerio šonų pakelti kraštai apsaugo skystį nuo išsiliejimo.
- Nudažytas cheminėms medžiagoms atsparia miltelinių dažų danga.
- Spalvinė gama: ■ ■

Garantija  
**10**  
metų



1.

2.

- Ne metalinis dozavimo konteineris leidžia viena ranka tiesiai skysčius lengvai išleisti ant darbinio paviršiaus.
- Žalvarinis dozavimo vožtuvas sandarus ir automatiškai užsidaro, kai atleidžiamas paleidiklis, todėl galite reguliuoti skysčio kiekį, kurį išleidžiate, ir apriboti nuotėkį.
- Spalvinė gama: ■

2.



|                         | 104.201.101        | 104.201.105        | 104.201.114        | 104.201.118        | 104.203.405        |             | 104.203.401 | 104.203.403 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 104.201.103        | 104.201.107        | 104.201.115        | 104.201.119        |                    |             |             |             |
|                         |                    |                    |                    |                    |                    | 104.203.400 |             |             |
| Matmenys S x A, mm      | 125*133            | 185*143            | 185*187            | 185*267            | 141*210            | 57*140      | 79*140      | 102*267     |
| Talpa, L                | 0,5                | 1                  | 2                  | 4                  | 1                  | 0,12        | 0,24        | 1           |
| Lėkštelė                | Plienas            | Plienas            | Plienas            | Plienas            | Žalvaris           |             |             |             |
| Siurblys                | Žalvaris ir Ryton® | Žalvaris ir Ryton® | Žalvaris ir Ryton® | Žalvaris ir Ryton® | Žalvaris ir Ryton® |             |             |             |
| Puodelio skersmuo (mm)  | 70                 | 128                | 128                | 128                | 128                |             |             |             |
| Kiaurymės skersmuo (mm) |                    |                    |                    |                    |                    | 6           | 6           | 6           |
| Leidimai, sertifikatai  | FM, TÜV            | FM, TÜV            | FM, TÜV            | FM, TÜV            | FM, TÜV            | –           | FM          | FM          |



## PANARDINIMO KONTEINERIS

- Tinka valyti dalis ir komponentus panardinant, tose vietose, kur nėra galimybės arba reikia naudoti didelį skalavimo indą.
- Dėl HDPE polietileno įdėklo, kaip valymo priemonės galime naudoti pavojingiausias ir agresyviausias skysčius.
- Lengva perkelti ir prisitaikyti prie kintančių gamybos sąlygų.
- Įrengtas rankiniu būdu valdomas dangtis su stabilia atidarymo padėtimi, palengvina konteinerio naudojimą.
- Dangtis su savaiminio užsidarmo mechanizmu ir lengvai išsilydančią atramą, kuri tirpsta 74 ° C temperatūroje ir automatiškai uždaro dangtį.
- Pagamintas iš 0,5 mm storio plienas lakšto ir padengtas atspariais milteliniais dažais be švino.

Sertifikatai



|                    | 104.205.718 | 104.205.719 | 104.205.720 | 104.205.721 | 104.205.722 | 104.205.723 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Matmenys S x A, mm | 238*140     | 238*254     | 289*286     | 349*330     | 349*330     | 397*362     |
| Talpa, L           | 4           | 8           | 13          | 19          | 19          | 30          |
| HDPE įdėklas       | —           | —           | —           | —           | Yra         | —           |



## PLOVIMO INDAS

- Naudojami plauti ir valyti smulkias, mažas dalis ir komponentus.
- Vidinis plieninis krepšys dalims palengvina ir pagreitina valymą.
- Po valymo, krepšys būna viršuje, kad tirpiklis nutekėtų.
- Konteinerį lengva perkelti ir prisitaikyti prie kintančių gamybos sąlygų.
- Įrengtas rankiniu būdu valdomas dangtis su stabilia atidarymo padėtimi, palengvina konteinerio naudojimą.
- Dangtis turi savaiminio užsidarymo mechanizmą ir lengvai lydančią atramą, kuri išsilydo 74° C temperatūroje ir automatiškai uždaro dangtį.
- Pagamintas iš 0,5 mm storio lakštinio plieno.
- Dengta ilgaamžiu, milteline danga, dažų sudėtyje nėra švino.



Sertifikatai  
FM Global TÜV

## INDAS SU POLIETILENO ĮDĖKLU

- Būdingas didelis cheminis atsparumas, todėl jie leidžia naudoti agresyvias korozines chemines medžiagas, kurios kartais naudojamos laboratorijose ir pramoninėse įmonėse.
- Įdėklas lengvai valomas arba, jei reikia, pakeičiamas.



|                    | 104.205.731 | 104.205.732 | 104.205.733 | 104.205.735 | 104.205.734 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Matmenys S x A, mm | 238x254     | 289x286     | 349x330     | 349x330     | 397x362     |
| Talpa, L           | 4           | 8           | 13          | 13          | 23          |
| HDPE įdėklas       | –           | –           | –           | TAK         | –           |



1.



2.

Sertifikatai



## INDAI MIRKYMUI, PLOVIMUI IR VALYMUI

- Didelės detalės ir komponentai į valymo vonią pavadinamos pilnai.
- Konstrukcija iš lakštinio metalo (1 mm), padengta patvariais milteliniais dažais, užtikrinančiais išskirtinį atsparumą cheminiam poveikiui.
- 19 mm išleidimo kaištis, skirtas lengvai tvarkyti skysčius.

1.

- Pagrindo aukštis suteikia patogią prieigą prie rezervuaro vidaus tiek sėdint, tiek stovint.
- Savaimė užsidarantis dangtis valdomas pedalu, todėl galite dirbti abiem rankomis.
- Reguliuojamas pneumatinis amortizatorius po atlaisvinimo neleidžia dangčiui staigiai kristi (ir sužeisti ranką).

2.

- Patalpinamas patogioje padėtyje ant darbo stalo ar stelažo.
- Dangtis su užrakto mechanizmu, kad laikyti konteinerį atidarytą, ir lengvai, 74°C temperatūroje išsilydanti jungtis, uždaranti dangtį gaisro atveju.



|                     | 104.205.711 | 104.205.713 | 104.205.704 | 104.205.707 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Matmenys PxGxA, mm  | 610*406*222 | 895*406*305 | 610*406*222 | 895*406*305 |
| Talpa, L            | 42          | 83          | 42          | 83          |
| Bendras aukštis, mm | 222         | 305         | 832         | 832         |

## DVIEJŲ DALIŲ DETALIŲ PLOVIMO KONTEINERIS

- Didelės detalės ir komponentai į valymo vonią pavardinamos pilnai..
- Leidžia išankstinį plovimą ir didesnių priemaišų pašalinimą vienoje kameroje, o po to kruopščiau plauti antroje kameroje.
- Konstrukcija iš lakštinio metalo (1 mm), padengta patvaria milteline danga, su išskirtiniu atsparumu cheminiam poveikiui.
- Pagrindo aukštis suteikia patogią prieigą prie rezervuaro vidaus tiek sėdint, tiek stovint.
- Savaime užsidarantis dangtis valdomas pedalu, todėl galite dirbti abiem rankomis.
- Reguliuojamas pneumatinis amortizatorius neleidžia dangčiui staigiai kristi po atlaisvinimo.
- 19 mm išleidimo kaištis skirtas lengvai išleisti skysčius.



Sertifikatai



|                     | 104.205.706 | 104.205.709 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Matmenys S x A, mm  | 610*406*222 | 895*406*305 |
| Talpa, L            | 2*15        | 2*34        |
| Bendras aukštis, mm | 832         | 832         |