NUOTEKŲ VALYMAS

Vertikalus sraigtinis ekranas kietųjų dalelių atskyrimui

WASTEMASTER GCV





SAVECO™
Member of WAMGROUP®

Vertikalus sraigtinis ekranas
WASTEMASTERGCV

NAUDOJAMAS TEN, KUR MAŽAI VIETOS

Nuotekos patenka į WASTEMASTER GCV sraigtinį ekraną per įbrėžtą jungtį su tiekimo vamzdžiu.

WASTEMASTER GCV labai efektyviai atlieka kietųjų medžiagų ir skysčių atskyrimą, nuvandenindamas kietasias nuosėdas ir jas sutankindamas specialiame išleidimo modulyje. Nuolat valydami ekraną, specialūs išoriniai sraigiki šepečiai optimizuoja atskyrimo efektyvumą. Apykaklės spaustukų laikikliai ir pasirenkamas pagrindo rėmas užtikrina greitą ir lengvą montavimą.

Techniniai Įpatumai

- Komunalinių ir industrinių nuotekų valymui;
- Pagamintas iš 304L / 316L nerūdijančio plieno;
- Sraigtas iš 304 L / 316 L nerūdijančio plieno ar specialaus, didelio atsparumo plieno.
- Sraigto šepečiai nuolat valo ekraną;
- Ekrano akutės pasirenkamos (3, 6 or 10 mm);
- Didelės panaudojimo galimybės.



Izoliuotas išleidimo modulis



Išleidimo piltuvas iš specialaus plastiko



Įleidimo snapelis ir padalintas ekrano krepšelis



Praplovimo vamzdis

MODELIS	SRAUTAS (3mm) [l/s]	SRAUTAS (6mm) [l/s]	SRAUTAS(10mm) [l/s]	KIETŲJŲ DALELIŲ PAŠALINIMAS [dm³/s]
GCV 200	25	30	35	0.22
GCV 300	36	47	50	0.22
GCV 500	70	90	95	0.35


Pastaba: su švariu vandeniu susijusios vertės

PRANAŠUMAI

- ✓ Kietųjų medžiagų tūrio sumažinimas iki 40%;
- ✓ Lengva montuoti net ten, kur yra mažai vietos;
- ✓ Povandeninių siurblių apsauga;
- ✓ Nereikia jokio ypatingo patikrinimo ar dažnos priežiūros;
- ✓ Modulinės konstrukcijos dėka prie mašinos komponentų galima lengvai prieiti arba juos
- ✓ pakeisti;

  Išleidimo angos montavimo kampas pagal klientų pageidavimą (90° pakopos).

Overall Dimensions



MODELIS	A	B	C	D	E	F	DN	Lc	H	kW
GCV 200	300	-	320	219	328	500	150	nuo 1,500 iki 4,000	nuo 2,732 iki 5,232	0.55
GCV 300	300	490	430	219	328	730	200	nuo 2,000 iki 7,500	nuo 3,670 iki 9,170	1.1
GCV 500	375	965	650	273	530	920	300	nuo 2,000 iki 7,500	nuo 4,000 iki 9,500	1.5

Matmenys mm

PRIEDAI

- Maišo tvirtinimo sistema;
- Horizontalių laikiklių rinkinys;
- Begalinis vamzdis;
- Reguliuojamo aukščio kojos;
- Pakėlimo kojos;
- Greitas montavima;s
- Pasirenkamos spalvos.

PANAUDOJIMAS







203001337 April 2018 Rights reserved iki modify technical specifications.

This brochure has been edited for distribution in European Union countries

SPECO® SAVI® SEPCOM® WAM® MAP® TOREX® EXTRAC® RONCUZZI®

SAVECO™
Member of WAMGROUP®

UNI EN ISO 9001 Certified Company