


NGI - sertifikuotų pramoninių higienos komponentų gamintojas.

Mes nuolat kuriame ir diegiame savo produktus bei koncepcijas,
kad patenkintume klientų reikalavimus.



HIGIENIŠKI GUOLIŲ
LIZDŲ KOMPLEKTAI

SERTIFIKUOTI HIGIENŠKI GUOLIŲ MAZGAI



Pasaulyje užpatentuoti guolių lizdai.

Higieniškai suprojektuota ir sertifikuota pagal EHEDG, 3-A ir USDA standartus.

Su prieiga valymui iš visų kampų.

Guolių lizduose užpatentuotas nepralaidus vandeniui sandarinimas, leidžiantis būti 3 laipsnių kampo nesutapimui su aukštos kokybės keramikos guoliu.

Suteptas visam gyvenimui, pratęsiant tarnavimo laiką 4–8 kartus.



 SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENŠKI

 MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

 MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS




MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS




LENGVAI VALOMI IŠ VISŲ PUSIŲ

NGI sukūrė guolį, kurį yra labai lengva valyti iš visų kampų, nes vanduo gali lengvai pasiekti visus paviršius. Visi perėjimai ir jungtys tarp medžiagų yra higieniškai užsandarintos mėlynais sandarikliais.




HIGIENIŠKI SANDARIKLIAI

Didelis dėmesys skiriamas higieniškams sprendimams, tai užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau, kaip rekomenduoja USDA.



INSTALIAVIMAS

Montavimas yra lengvas ir galėsite naudoti įprastą procedūrą, tačiau, kadangi guolį galima pasukti lizdo viduje, o dangčiai yra keičiami, NGI guolių korpusas yra daug labiau pritaikomas ir gali būti montuojamas dažniau nei tradiciniai guolių laikikliai. ..



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

Gaminame aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno AISI 440 ir aukštos kokybės keraminius hibridinius, aukštos kokybės įdėklo guolius. Sandarikliai gaminami iš FDA mėlynos spalvos NBR.

Tyrimai, pagrįsti 1 000 guolių analize, rodo, kad 99,6% keraminių guolių tarnauja mažiausiai 4 kartus ilgiau nei standartiniai guoliai.

50% atvejų guolio tarnavimo laikas buvo 8-20 kartų ilgesnis nei guolių, kuriuos jie pakeitė.

Tikimasi, kad 30% atvejų keraminių guolių niekada nereikės keisti per visą mašinos tarnavimo laiką.



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SSB GUOLIAI

- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



CSB GUOLIAI

- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



SSA GUOLIAI

- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;



CSA GUOLIAI

- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI XBPBC

Dizainas ir patentais apsaugotas dviejų tvirtinimo kiaurymių blokinis pilnas guolis XBPBC yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XBPBC guolių korpusas montuojamas statmenai veleno kryptčiai. XBPBC sukurtas taip, kad būtų lengva pasiekti valymą iš visų kampų. Rekomenduojame pasirinkti guolių namelį su NGI higienos veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XBPBC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 reikalavimus ir FDA.




SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBPBC



GUOLIO KORPUSAS



GUOLIO TIPAS



DANGČIAI



VERŽLĖS IR VARŽTAI



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS - GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XBPBC25-SSB2500-CL(W)-05(W)-BXHM1060

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	V1 [mm]	J [mm]	F [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	A3 [mm]	KODAS
52	25	3,6	105	10,2	69,4	36,5	39	126	28	XBPBC52
62	30	3	121	10,2	82,8	42,9	41,5	146	29	XBPBC62

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. D [mm]	PLOTIS B [mm]	ATSTUMAS S1 [mm]	STATINĖ APKROVA C0 [N]	DINAMINĖ APKROVA C [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DYDIS A [mm]	VELENO SKERSM. D [mm]	OS [Atviras Mažas] A2	OM (Atviras vidut.) A2	CM (Uždaras Vidut.) A2	CL (Uždaras Vidut.) A2	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

DYDIS A [mm]	VARŽO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS T [mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės. Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos. * Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais. Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių. Nesutapimo kampas = +/- 3 °







SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI SANDARIKLIAI

Ypatingas dėmesys skiriamas higieniniam dizainui užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau nei colių, kaip rekomenduoja USDA.

NGI guolių namai turi USDA sertifikatą.

Kreipkitės į NGI, jei norite sužinoti daugiau apie higieninius laikiklių laikiklius www.ngi-global.com

- SERTIFIKUOTI KAIP HIGIENIŠKI
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS




SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI SANDARIKLIAI



OVALINS SANDARIKLIS	GUOLIO KORPUSO DYDIS						
	A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	J1 [mm]	J2 [mm]
	52	19	11	23,5	12,5	31,2	15,6
	62	19	11	27,5	14,5	37,2	18,6

APVALUS SANDARIKLIS	GUOLIO KORPUSO DYDIS			
	A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H3 [mm]
	52	22	11	22,2
	62	22,5	11	26



GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ ATITIKTIES DEKLARACJA



NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pakeitimus ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI



MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ ATITIKTIES DEKLARACJA



Medžiagų deklaracija susijusi su šiomis programomis:

Naudojimas:	Guolių lizdai ir dangčiai
Medžiagos tipas: „	grilamid rėmas, TPU sandarikliai
Elektra:	nelaidus
Cheminis atsparumas:	didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva:	RAL 9010 (baltas) korpusas, RAL 5010 (mėlynas) sandarikliai
Temperatūros diapazonas:	nuo -35 ° C iki maks. +125 ° C
Laikymas:	Pagal ISO 2230
Atitikimas:	montavimas pagal ISO normą 3228: 2013
Guolių suderinamumas	pagal ISO normą 9628: 2006
FDA:	21 gairė CFR 177,2600
RoHS 2:	Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65 / EB
PARLAMENTAS IR TARYBA.	
Europos bendrija:	„Medžiagos ir gaminiai, kurie liečiasi su maistu“ - 1935: 2004 / EB „Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu“ - 10: 2011 / EB
Atsparumas vandeniui:	IP69
Atsparus vandeniui	7 atm arba 70 metrų.

