


EXTRACURVE®

Didelio lanko trinčiai atsparios rankovės pneumatinio transporto vamzdynuose



WAMGROUP

WAM®

EXTRACURVE® **Trinčiai atsparios didelio lanko rankovės pneumatinio transporto vamzdynuose**


Alkūnės naudojamos transportuoti abrazyviniams milteliams ar granulių pavidalo medžiagoms suspensijos (atskiedimo) fazėje. Šios alkūnės naudojamos žemo slėgio pneumatinėse transportavimo linijose iki 1,5 bar (22 PSI). Jos pagamintos pagaminta iš techninio polimero SINT®, joje įmontuota susukta spyruoklė.

Todėl alkūnė ne tik lanksti, bet ir atspari trinčiai. Jos eksploatacijos laikas beveik du kartus ilgesnis, kadangi alkūnė gali būti pastoviai pasukama, keičiant trinties srauto vietą.

Ypatumai:

- Lietas iš polimerinės medžiagos korpusas;
- Korpusas iš SINT®AL polimero skirtas transportuoti maisto medžiagas, smulkius grūdelius ir granules, kurie turi abrazyvinių savybių ir 4-10 pH;
- Korpusas iš SINT®ER polimero skirtas transportuoti chemines medžiagas, smulkius grūdelius ir granules, kurios turi abrazyvinių savybių ir yra chemiškai agresyvios;
- PN tipo jungiamieji flanšai;
- Lankstumas;
- Puikios transportavimo savybės.

Medžiaga: SINT® inžinerinis polimeras arba maistinis SINT®AL
Netiekiama: tvirtinimo detalės - varžtai ir veržlės.



EW	A	Ød	ØD	E	ØF	R	kg
2"	23	52	55	1400	85	900	7.3
3"	30	80	83	1400	110	900	9.6
4"	30	105	108	1400	140	900	13.4

Dimensions in mm



UAB „Elega“, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt

UNI EN ISO 9001-2000 Certified Company

www.wamgroup.com